

DÉCOBOX 36



DESCRIPTION

Décobox36 est une dalle de PSE moulée dédiée à l'isolation des hauts de sous-sol. Ses bords sont rainurés pour assurer à la jonction entre plaques une parfaite étanchéité à l'air et ainsi limiter les ponts thermiques.

Décobox36 est disponible sous 2 résistances thermiques différentes :

$R = 3,05 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (Epaisseur 112 mm)

$R = 5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (Epaisseur 182 mm)

Ces deux résistances thermiques sont éligibles au crédit d'impôt.

CERTIFICATIONS



Acermi n°14/119/947



DoP n° 4187-RPC-6-201507_0002
 Conductivité thermique déclarée : 37 mW/(m.K)
 Euroclasse E – Attestation feu M1

PROFILS D'USAGE

Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
112	2	1	3	2	3
182	2	1	3	2	4



LES PLUS

Une pose rapide pour une réelle performance isolante.

Sous-face décor

Léger, facile à manipuler et à couper.

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des hauts de sous-sol et des vides sanitaires.

Fixation par vissage sous support bois ou par collage sous support béton

DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES

Brochure Rénovation

DOP DécoBox 36

FDES DécoBox 36

ACERMI DECOBOX 36

PRODUITS LIÉS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeur
Conductivité thermique déclarée	37 mW/m.K
Format standard	1200 x 600 mm

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Panneaux par palette	m ² par palette	Surface utile par panneau
112	3,05	20	14,40	0,72
182	5,00	12	8,64	0,72