

**F-40****PRODUIT POUR IMMOBILISER LES TUYAUX ET LES RACCORDS EN POLYPROPYLENE (PP)****Teneur en solides:** env. 72 %**Densité:** env. 1.4 g/cm³**Point d'éclair:** K1 (<21°C)**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Au moins 12 mois. Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit pour immobiliser les tuyaux et les raccords en polypropylène (PP).

DOMAINE D'APPLICATION

Pour immobiliser les tuyaux et les raccords en polypropylène (PP) à manchon en caoutchouc (manchon coulissant) dans les systèmes d'évacuation.

PROPRIÉTÉS

- Thixotrope
- Noir

PRÉPARATION**Conditions de mise en œuvre:** Ne pas utiliser à des températures $\leq +5^{\circ}\text{C}$.**MISE EN OEUVRE****Garantie:** Environ 1,5 m² / kg.**Mode d'emploi:**

1. Coupez les tuyaux droits, ébarbez et chanfreinez-les. 2. Nettoyez les surfaces. 3. Mélangez bien avant l'utilisation. 3. Appliquez l'agent de fixation sur l'extrémité du tuyau et sur le manchon en caoutchouc. 4. Assemblez immédiatement les parties en couissant le tube dans le manchon jusqu'à l'arrêt. Fermez correctement le contenant immédiatement après avoir utilisé le produit.

Taches/résidus: Enlever des taches avec Griffon Cleaner.**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****Matière première de base:** Solution de caoutchouc synthétique contenant du reboucheur dans un mélange de solvant.**Couleur:** Noir**Viscosité:** env. 1800 mPa.s.