

Ensembles complets de fixations pour lavabos, WC suspendus et urinoirs



Urinoirs



Lavabos

MATÉRIAUX

- Plaques de carton-plâtre et de fibro-plâtre (KM, WD/P et WD HM)
- Panneaux d'agglomérés (KM et WD/P)
- Supports creux (WD HM)
- Supports pleins (WDI sans tamis)
- Briques alvéolaires (WD HM)

AVANTAGES

- La KM et la WDP sont de par leur géométrie spécialisées pour des fixations sur les cloisons creuses.
- Le large segment à bascule de la KM et la grande plaquette de la WDP assurent une bonne répartition des charges et permettent des charges élevées.


POUR FIXER :

- Lavabos
- Lavabos sur pieds (avec WD HM)
- Urinoirs
- WC suspendus
- WC sur pieds
- Bidets

FONCTIONNEMENT

- La KM convient pour le montage traversant.
- L'élément à bascule large de la KM s'ouvre automatiquement derrière le panneau après introduction dans le perçage.
- La WDP est installée lors du montage des cloisons.
- La WDP est composée d'un ensemble de fixations comprenant des écrous nylon et des plaquettes soudées à des tiges filetées.
- La WD HM est composée d'un ensemble de fixations comprenant une cheville HM 8, une tige filetée, une rondelle excentrée à épaulement en nylon et un écrou 6 pans métallique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Cheville à bascule **KM 10**

Type	Art. N°	Ø foret d_0 [mm]	longueur de cheville l [mm]	prof. min. creux du support a [mm]	épaisseur de plaque maxi. d_p [mm]	vis $d_s \times l_s$ [mm]	boîte de [pièces]
KM 10	050326	30	240	140	90	M 10 x 180	25

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



WD/P 8 - Fixation pour lavabos au travers de parois minces



WD/P 6 - Fixation de radiateurs



WD/P 10 - Fixation de chauffe-eau (avec grandes rondelles)

Type	Art. N°	1 sachet contient [pièces]	boîte de [sachets]
WD/P 8 x 90	26028	2 écrous BU M 8, 2 plaquettes soudées à des tiges de 8 x 90	25
WD/P 8 x 100	26029	2 écrous BU M 8, 2 plaquettes soudées à des tiges de 8 x 100	25
WD/P 8 x 120	26030	2 écrous BU M 8, 2 plaquettes soudées à des tiges de 8 x 120	25
WD/P 6 x 90	26050	2 plaquettes soudées à des tiges de 6 x 90, 2 rondelles en acier, 2 écrous 6 pans M 6	25
WD/P 10 x 120	26051	2 plaquettes soudées à des tiges de 10 x 120, 2 rondelles en acier, 2 écrous 6 pans M 10	25

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



WD HM - pour lavabos sur pieds dans supports creux

Type	Art. N°	1 sachet contient [pièces]	boîte de [sachets]
WD HM 8 x 37	26031	2 chevilles HM 8 x 37, 2 tiges filetées M 8 x 115, 2 rondelles à trou excentré à épaulement en nylon, 2 rondelles métalliques, 2 écrous M 8	25
WD HM 8 x 55	26032	2 chevilles HM 8 x 55, 2 tiges filetées M 8 x 115, 2 rondelles à trou excentré à épaulement en nylon, 2 rondelles métalliques, 2 écrous M 8	25