

12L FORMAT CHANTIER

12L FORMAT CHANTIER

12L FORMAT CHANTIER

12L FORMAT CHANTIER



CONSEIL PRO

L'application d'une sous-couche et l'utilisation de matériel de qualité améliorent l'aspect final et le rendement.

CONDITIONS D'APPLICATION



SÉCHAGE

(20°C / 65% HR)



CONSOMMATION

12L
= 132m²

10-12 m²/L par couche

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

MATÉRIEL D'APPLICATION



TECHNOLOGIE

ACRYLIQUE

Sans odeur gênante et nettoyage des outils à l'eau pour un grand confort d'application.

DESTINATION

Murs et plafonds.
Pièces sèches.

AVANTAGES CHANTIER

Bonne opacité : Masque les légers défauts des supports.
Séchage rapide : 2 couches dans la journée.
Application facile.
Lavable : Norme NF EN 13 300 : classe 3.
Belle blancheur.

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR : Famille 1 - classe 7b2.
Intérieur.
Aspect du fini sec : Blanc MAT - poché.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

CRAINT LE GEL

Contient des produits biocides : contient C(M)IT/MIT (3-1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501 : Éliminer le contenu/réceptacle dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient max 4 g/L COV.

Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage.

La fiche de données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com.

APPLICATION

Prêt à l'emploi, bien mélanger avant emploi.
Utiliser une brosse spéciale acrylique ou un rouleau texturé 12 ou 13 mm, diluer légèrement pour l'application au pistolet airless ou par temps froid.

MODE D'EMPLOI

Les fonds doivent être secs et préparés conformément au DTU 59.1.
La température d'application du produit et du support doivent être comprises entre 10°C et 30°C et avec une humidité relative < à 65%.

SUPPORTS	Supports neufs ou sains : Plaque de plâtre	Supports anciens ou tachés, ou humides : Bétons, enduits plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques	Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées	Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, en bon état
TRAVAUX PRÉPARATOIRES	• Brossage / Egrenage • Dépoussiérage	• Brossage / Egrenage • Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit) • Dépoussiérage	• Brossage / Grattage des parties non adhérentes • Décapage des bois peints • Egrenage des anciennes peintures glycéro • Rinçage / Séchage	• Lessivage / Rinçage • Egrenage des anciennes peintures glycéro • Dépoussiérage • Séchage
IMPRESSION	1 couche IP 15		1 couche IP TD	--
FINITION			2 couches PE M15	



Groupe V33
BP1 - 39210 DOMBLANS
Service technique :
03 84 35 01 11
www.cecil.fr



504492 - Emb 391999 - 04/18

ZONE GEN COD
60x40 mm
(sans texte)
Peut bouter
à l'échelle 1:1



PEINTURE INTERIEURE
PE M15
FACIANT

ESSENTIEL

BLANC
MAT

+ OPACIFIANT



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (forte émission).

- BON POUVOIR COUVRANT
- MASQUE LES IMPERFECTIONS
- SÉCHAGE RAPIDE

QUALITÉ BÂTIMENT

16,2L-IML Date : 19-03-2018

V33 GROUPE

Réf : SP39/A
ø 300 mm
Hauteur : 307 mm

Logiciels : Illustrator CS

Commentaires : dimensions en mm

COLORS

C M Y K Process Pantone® 487 C Pantone® Cool Gray 15 C Silverfoil

TECHNICAL AND NOTES

Discut Info

Sans textes
Sans textes et images