No Text 31.7
Body blank height 276±.1
Detail print height 216.3
13
No Text 28
ZONA COPERTA DA RISVOLTO / DOCK CURL AREA / ZONE COUVERTE PAR LE COUVRIR
Cecil PROFESSIONNEL
PEINTURE TECHNIQUE
PE MTE
SANS TENSION
BLANC MAT
+ IDÉAL PLAFONDS
+ FONDS POUDREUX
+ RÉNOVATION
• ISOLE ET MASQUE LES TACHES
• ADHÉRENCE PARFAITE SUR TOUS LES FONDS
• MAT ABSOLU
QUALITÉ BÂTIMENT
CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (forte émission).
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C
CONSEIL PRO
L'application « mouillé sur mouillé » permet de gagner du temps sur le chantier
CONDITIONS D'APPLICATION
+ 10°C
+ 30°C
SÉCHAGE (20°C / 65% HR)
6h
Hors poussière
12h ou « mouillé sur mouillé »
Recouvrable
48h
Complet
CONSOMMATION
10L
= 110m²
10-12 m²/L par couche
NETTOYAGE DES OUTILS
White Spirit
MATÉRIEL D'APPLICATION
Pinceau
Rouleau
Cecil PROFESSIONNEL
Groupe V33
ZI 1 - 378 TO DOMELAND
Service technique :
03 84 35 01 11
www.cecil.fr
SCI-4033 - Emb 297000 - 04/18
TECHNOLOGIE
MAT SANS TENSION
La formule la plus efficace pour masquer les taches difficiles sans décoller les fonds anciens.
DESTINATION
Murs, plafonds et menuiseries.
Bétons et dérivés, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures.
Idéale sur fonds anciens peu adhérents.
AVANTAGES CHANTIER
Adhérence parfaite sur fonds dégradés, tachés, humides. Isole et masque les taches les plus difficiles : humidité, moisissure, suie, nicotine...
SANS TENSION : ne décolle pas les anciens fonds, même poudreux. Idéale en rénovation des fonds dégradés, abîmés. Application « mouillé sur mouillé » possible. Recouvrable par toutes peintures et colles à tapisserie.
CARACTÉRISTIQUES
Classification afnor : Famille 1 – classe 7b1.
Intérieur.
Aspect du feuil sec : Blanc MAT PROFOND.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
ATTENTION
Contient des Hydrocarbures C9-C11.
H226 : Liquide et vapeurs inflammables. • H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. • EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. • P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • P102 : Tenir hors de portée des enfants. • P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, flammes nues et toutes autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. • P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).
Valeur limite UE pour ce produit (cat A-g) : 350 g/L. Ce produit contient max 350 g/L COV.
Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage.
La fiche de données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com.
APPLICATION
Prêt à l'emploi, bien mélanger avant emploi. Utiliser une brosse ou un rouleau à poils courts, diluer légèrement pour l'application au pinceau ou par temps froid.
Utilisation « mouillé sur mouillé » : application de la seconde couche dès que la 1ère couche commence à mater ou recouvrable après 12h minimum.
MODE D'EMPLOI
Les fonds doivent être secs et préparés conformément au DTU 59.1.
La température d'application du produit et du support doivent être comprises entre 8°C et 30°C et avec une humidité relative < à 85%.
SUPPORTS
Supports anciens ou tachés, ou humides : Bétons, enduits plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques
TRAVAUX PRÉPARATOIRES
• Brossage / Egrenage
• Grattage si besoin (rebouscher les trous avec un enduit)
• Dépoussiérage
Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées
• Brossage / Grattage des parties non adhérentes
• Décapage des bois peints
• Égrenage des anciennes peintures glycéro
• Rincage / Séchage
Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, en bon état
• Lessivage rincage
• Égrenage des anciennes peintures glycéro
• Dépoussiérage
• Séchage
IMPRESSION
--
FINITION
2 couches PE MTE
3 581426 099212
Lug position 35
Bead position 63
20
18
Print Margin 5.65
Print Without Text 2
Printed lenght 835
Body blank lenght 846.3±.2
10 L
Date : 19-10-17
V33 GROUPE
Réf : ASAB9/A
Format : 286x240
Logiciels : Illustrator CS
Commentaires :
La position standard pour les rivets/tourillons de l'anse métal est la no. 7.
COLORS
C M Y K Process
Pantone® 407 C
Pantone® 714 C
TECHNICAL AND NOTES
Uncoat
Info