

FIRSTLINE PRO FICHE TECHNIQUE

MADE IN BELGIUM

Firstline Pro



garantie
résidentielle
10 années



Matlook



Flat



Classe 23
Classe 31

Classement U_{2S}P_{2E}C₂ (*)

(*) Demande en cours enregistrée sous le n° ENRHSTE
18.001 du 12/02/2018, valable 12 mois

DESCRIPTION DE PRODUIT

Dimensions	1288 L x 190 LA x 7 ÉP mm
Emballage	Boîte: 10 lames - 2,45 m ² (15,4 kg) Palette: 56 Boîtes - 137,04 m ² (876kg)
Composition	Papier imprégné avec résine mélamine
> parement	Panneau de fibres de haute densité, hydrofuge HDF
> Âme	Papier imprégné avec résine mélamine
> Contreparement	Matlook
Caractéristiques	Système de pose DuoLoc
Installation	Consultez la notice de pose ou www.berryalloc.com

EXIGENCES

Exigences générales	Selon EN13329
Exigences de Classification	Classe 23/31

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCE	RÉSULTAT
Résistance à l'abrasion	EN 13329	AC3 (IP ≥ 2000)
Résistance aux chocs	EN 13329	Petite bille ≥ 8N Grande bille ≥ 500mm
Résistance aux taches	EN 438	5 (groupes 1+2); 4 (groupe 3)
Résistance à la brûlure de cigarettes	EN 438	4
Effet d'un pied de meuble	EN 424	Aucun désordre (pied de type 0)
Effet d'un chaise à roulettes	EN 425	Aucun changement d'aspect ni désordre
Gonflement en épaisseur	EN 13329	≤ 18%

CLASSIFICATION CE SELON EN14041

Résistance au feu	C _{fl} -S1
Formaldéhyde	E1
Résistance au glissement	DS

AUTRES DONNÉES TECHNIQUES

Étiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions de polluants volatils	A+
Chauffage au sol/refroidissement par le sol	Pour des instructions d'installation spécifiques, consultez www.berryalloc.com
Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Plus	0,07 m ² K/W

GARANTIE ET ENTRETIEN

Garantie résidentielle	10 années
Conditions de garantie	Consultez www.berryalloc.com
Entretien et utilisation	Consultez www.berryalloc.com