

# DORURE\*

## BOIS - FER - PLATRE

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application

### Définition :

Peinture dorure, destinée à la décoration et rénovation de tous les objets, meubles, bibelots et menuiseries. S'applique en intérieur ou extérieur sur fers, bois, plâtres, cartons, plastiques, cuivre, cuirs etc. Excellent résistance aux chocs et aux rayures et grande durabilité. La peinture offre un fort pouvoir couvrant. Peut être recouvert par un vernis de protection pour lui donner un aspect vernis brillant et une protection longue durée.

### Préparation des supports :

La rouille sera rapidement brossée ou grattée pour supprimer les particules friables et les écailles très formées.  
Le support sera parfaitement sec.  
Les métaux neufs seront parfaitement dégraissés à l'aide d'un solvant puissant (acétone).

### Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant application.  
La peinture s'applique au pinceau sur support préparé.  
Prévoir deux couches pour les supports extérieurs.  
Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25° C), en plein soleil, ou en cas de risque de pluie.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



# SPECIALITES FER

V 1.2  
QFE04-02-18  
Révision 1 du 13.03.09

## Caractéristiques :

<b>NATURE</b>	A base de résines acryliques spéciales et de pigment aspect or		
<b>DENSITE</b>	1,01 à 1,04 ± 0,01 à 25° C selon teintes		
<b>VISCOSITE</b>	10 à 12 poises à 25° C selon teintes		
<b>ASPECT</b>	Brillant		
<b>ODEUR</b>	Solvant	<b>Sec au toucher</b>	<b>Recouvrable</b>
<b>TEMPS DE SECHAGE</b>		1 heure	4 heures
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	10-30° C, humidité maxi : 65%		
<b>RENDEMENT</b>	8 M <sup>2</sup> au litre (par couche)		
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Diluant CR 10 ou white spirit		
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	Pinceau		

## Précautions d'emploi :

Sec et dur au bout de 24 heures  
Produit inflammable à conserver hors de portée des enfants et de toute source d'ignition  
Utiliser dans des zones bien ventilées.

## Teintes :

Or riche, Or pale, Vieil or, Or martelé (sauf 60 ml)

## Conditionnements :

60 ml – 125 ml

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

[accueil@peintures-ox.fr](mailto:accueil@peintures-ox.fr)  
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site