

# GA5040CJD

Meuleuse Ø 125 mm 1400 W ( kit d'accessoires)

SJS 2, système anti-redémarrage et disques livrés de série

Code EAN : 3240890980946



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 1400 W

### Régime

Vitesse à vide 2800 à 11000 tr/min

Vitesse à vide max. 11000 tr/min

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm

Diamètre de l'alésage 22,23 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 6,5 m/s<sup>2</sup>

Vibration 3ax ponçage ( $a_h$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>

Vibration 3ax meulage ( $a_h$ ) 6,5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 86 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 97 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 303 x 140 x 116 mm

Poids net EPTA 2,5 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

Circonférence ( prise en main ) 207 mm

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 782407-9 Clé à ergots
- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK PAC
- 1 X P-27202 Disque diamant carrelage Ø 125 mm
- 1 X P-45761 Disque diamant Ø 125 mm Béton Diamak DS
- 1 X D-18465 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 x 6 x 22,2 mm
- 1 X 837672-6 Moulage MAK-PAC pour meuleuse/ponceuse à disque

Charbon : 191978-9

## AVANTAGES PRODUIT

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Faible niveau de vibration
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges
- Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation
- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés