

ANTI-HUMIDITE



PEINTURE ANTI-MOISSISSURES

Description	<p>Peinture blanche satinée destinée à résister et recouvrir les moisissures et les traces d'humidité (contient un agent de protection anti-moisissure du film sec de peinture). Très opacifiante, elle recouvre les taches, les auréoles et les nuances du support, souvent en une seule couche.</p> <p>La peinture ANTI-MOISSISSURES s'utilise en intérieur sur murs et plafonds dans toutes pièces de la maison : cuisine, salle de bain, laverie, salon, chambre, buanderie, sous-sols etc...</p> <p>La peinture ANTI-MOISSISSURES s'applique sur tous types de supports neufs ou anciens : plâtres, ciments, plaques cartonnées, enduits, matériaux bruts, bois, anciennes peintures et toiles de verre.</p> <p>Formule à base d'eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve votre santé et l'environnement.</p>
Préparation	<p>Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré. Lessiver les supports gras et sales. Nettoyer les moisissures existantes avant de peindre.</p> <p>Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brosse.</p> <p>Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.</p> <p>Sur supports spéciaux (fers, bois résineux, plastiques, etc...), neufs ou bruts, appliquer une sous-couche appropriée.</p>
Application	<p>La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p>Cette peinture s'applique en 1 couche en rénovation.</p> <p>Pour une protection optimale, les fonds neufs et matériaux bruts non peints pourront recevoir 2 couches fines. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.</p> <p>La peinture ANTI-MOISSISSURES peut néanmoins se diluer jusqu'à 10% d'eau pour bien pénétrer le support brut et faciliter l'application.</p>
Précautions d'emploi	<p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.</p> <p>L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.</p> <p>Il est utile de rechercher les causes des moisissures.</p> <p>Toujours prévoir une ventilation efficace des pièces, surtout les pièces d'eau.</p> <p>Pour conserver ses caractéristiques anti-moisissures, elle ne doit pas être recouverte par une autre finition.</p> <p>Bien refermer l'emballage après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p> <p>Sec et dur au bout de 24 heures.</p>
Sécurité	<p>Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.</p>
Date d'édition	<p>Mars 2017</p>

* Informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Les informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Caractéristiques techniques

Nature	À base de résines acryliques
Aspect	Satin
Odeur	Sans odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 2 heures Seconde couche : 4 heures
Rendement	8 à 10 m ² au litre par couche
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Matériel d'application	Pinceau, rouleau à poils mi-longs ou pistolet professionnel
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au max. 5 g/L de COV.

Conditionnements

0,5 L - 2,5 L

Teinte

Blanc

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Émission dans l'air intérieur ⁽¹⁾
Intérieur	Pinceau, rouleau à poils mi-longs ou pistolet professionnel	2 heures	Eau	

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70