

TRENDLINE FICHE TECHNIQUE

MADE IN BELGIUM



garantie
résidentielle
20 années



garantie
Loc à vie



Matlook



Flat



Classe 23
Classe 32

Trendline Pro

Classement U2SP2E1C2 (*)

(*) demande en cours enregistrée sous le n° ENRHST 18.003 du 12/02/2018, valable 12 mois

DÉSCRIPTION DE PRODUIT

Dimensions

Emballage

Composition

> parement

> Âme

> Contre-parement

Caractéristiques

Installation

1288 L x 190 LA x 8 ÉP mm

Boîte: 9 lames - 2,20 m² (15,7 kg)

Palette: 56 Boîtes - 123,34 m² (891 kg)

Papier imprégné avec résine mélamine

Panneau de fibres de haute densité, hydrofuge, HDF

Papier imprégné avec résine mélamine

Matlook

Système de pose DuoLoc

Consultez la notice de pose ou www.berryalloc.com

EXIGENCES

Exigences générales

Exigences de Classification

Selon EN13329

Classe 23/32

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à l'abrasion

Résistance aux chocs

Résistance aux taches

Résistance à la brûlure de
cigarettes

Effet d'un pied de meuble

Effet d'un chaise à roulettes

Gonflement en épaisseur

RÉFÉRENCE

EN 13329

EN 13329

EN 438

EN 438

EN 424

EN 425

EN 13329

RÉSULTAT

AC4 (IP_≥4000)

Petite bille : ≥ 12 N - Grande bille : ≥ 750 mm

5 (groupes 1+2); 4 (groupe 3)

4

Aucun désordre (pied de type 0)

Aucun changement d'aspect ni désordre

≤15%

CLASSIFICATION CE SELON EN14041

Résistance au feu

Formaldéhyde

Résistance au glissement

C_{fl}-S1

E1

DS

AUTRES DONNÉES TECHNIQUES

Étiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions
de polluants volatils

Chauffage au sol

Résistance thermique combinée avec la sous-couche
Excellence Plus

A+

Pour des instructions d'installation spécifiques, consultez
www.berryalloc.com

0,08 m² K/W

GARANTIE ET ENTRETIEN

Garantie résidentielle

Conditions de garantie

Entretien et utilisation

20 années

Consultez www.berryalloc.com

Consultez www.berryalloc.com