

TRENDLINE FICHE TECHNIQUE

MADE IN BELGIUM



garantie
résidentielle
20 années



garantie
Loc à vie



Matlook



4 bevels



Classe 23
Classe 32

Trendline GROOVY Pro

Classement U2SP2E1C2 (*)

(*) demande en cours enregistrée sous le n°
ENRHST 18.004 du 12/02/2018, valable 12
mois

DÉSCRIPTION DE PRODUIT

Dimensions
Emballage

1288 L x 190 LA x 8 ÉP mm
Boîte: 9 lames - 2,20 m² (15,7 kg)
Palette: 56 Boîtes - 123,34 m² (891 kg)

Composition

- > parement
- > Âme
- > Contre-parement

Caractéristiques

Installation

Papier imprégné avec résine mélamine
Panneau de fibres de haute densité, hydrofuge, HDF
Papier imprégné avec résine mélamine
Matlook
Système de pose DuoLoc
Consultez la notice de pose ou www.berryalloc.com

EXIGENCES

Exigences générales
Exigences de Classification

Selon EN13329
Classe 23/32

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE

RÉSULTAT

Résistance à l'abrasion
Résistance aux chocs
Résistance aux taches

EN 13329
EN 13329
EN 438

AC4 (IP_≥4000)
Petite bille : ≥ 12 N - Grande bille : ≥ 750 mm
5 (groupes 1+2); 4 (groupe 3)

Résistance à la brûlure de
cigarettes
Effet d'un pied de meuble

EN 438
EN 424

4
Aucun désordre (pied de type 0)

Effet d'un chaise à roulettes

EN 425

Aucun changement d'aspect ni désordre

Gonflement en épaisseur

EN 13329

≤15%

CLASSIFICATION CE SELON EN14041

Résistance au feu
Formaldéhyde
Résistance au glissement

C_{fl}-S1
E1
DS

AUTRES DONNÉES TECHNIQUES

Étiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions
de polluants volatils
Chauffage au sol

A+

Pour des instructions d'installation spécifiques, consultez
www.berryalloc.com

Résistance thermique combinée avec la sous-couche
Excellence Plus

0,08 m² K/W

GARANTIE ET ENTRETIEN

Garantie résidentielle
Conditions de garantie
Entretien et utilisation

20 années
Consultez www.berryalloc.com
Consultez www.berryalloc.com