

SLIMISOL 40 mm PLAFOND

Solution d'isolation thermique ultra-performante pour la rénovation des plafonds rampants. Système incluant des panneaux isolants sous vide (PIV), de conductivité thermique 5,9 mW/(m.K), suspentes Slimisol®, une cartouche de colle. Isolant d'épaisseur 40mm pour un système d'épaisseur 7,5cm. Résistance thermique 6,30 m².K/W



AVANTAGES

Confort thermique maximal et encombrement minimal. Améliore le confort d'été. Isolation thermique en limitant la perte de hauteur de la pièce. Idéal pour la rénovation énergétique de logements : la solution lorsqu'une isolation classique n'est pas envisageable. Intervention en site occupé : 1 pièce, 1 jour. Simple et rapide à mettre en œuvre. Adapté à tous les chantiers, petits formats, petits conditionnements.

APPLICATION

Isolation thermique par l'intérieur des plafonds, avec un isolant de 40mm, soit R = 6,30 m².K/W pour un système ultra fin de seulement 7,5cm. Tous types de bâtiments (habitations, ERP, bureaux). Idéal pour la rénovation.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

PRODUITS

	Code SAP	Longueur
SLIMISOL 40mm PLAFOND 200x600CARTON	275344	60cm
SLIMISOL 40mm PLAFOND 400x600CARTON	275343	60cm
SLIMISOL 40mm PLAFOND 600x600CARTON	275345	60cm
SLIMISOL40mm PLAFOND 600x1000CARTON	275346	100cm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.