

PRÉGYMAX DÉCO

Description

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs par l'intérieur.

Le parement pré-imprimé dispense de la sous-couche avant peinture. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYPLAC Déco BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI.

+ produit

- Isolation et économies d'énergie
- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

Caractéristiques

Epaisseur totale (mm)	Résistance Thermique (m ² .K/W)	Conductivité Thermique (mW/m.K)	Perméance	Acermi
93	2.75	30	P2	09/009/543
113	3.40			
133	4.10			

- Type de plaque : BA13 Déco (pré-peinte)
- Type d'isolant : PSE Graphité élastifié
- Réaction au feu : B-s1,d0
- Couleur de parement : Blanc
- Largeur (cm) : 120

Application

- Isolation thermo-acoustique des parois verticales
- neuf ou rénovation
- Idéal pour la maison individuelle
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux...)

Conseil Pro
0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com
[Consultez notre site siniat.fr](http://siniat.fr)