

Fiche technique

NOMADS3 - NOMAD S3 CI HI WR SRC (NOMADS3NO - NOMADS3MA)

Désignation :

CHAUSSURES HAUTES CUIR BUFFALO - S3 CI HI WR SRC

Tailles :

39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Coloris :

Marron - Noir



Descriptif :

Chaussures hautes série WATERPROOF. Tige : Cuir Buffalo avec renfort avant en PU. Doublure : polyester. Première de propreté : Amovible- Dessus polyester sur EVA. Semelle : injectée - intercalaire PU. Couche d'usure : TPU. Insert anti-perforation et embout de protection : Composite. Chaussure amagnétique.

Matériaux :

voir descriptif

Points forts :

Membrane 100% imperméable Freetex.
Bandes rétro-réfléchissantes pour une meilleure visibilité et un bon maintien du cou-de-pied.
Embout composite résistant aux chocs et à l'écrasement 200 j.
Semelle composite anti-perforation.
Talons absorbeurs d'énergie.
Semelage résistant aux hydrocarbures.
Semelle à crampons résistantes aux glissements sur sols meubles.
Semelle isolante contre la chaleur (HI).
Résistance au froid.
Protecteur anti-statique

Instructions d'emploi :

Chaussures de sécurité à usage professionnel. Chaussures pour un usage général, adaptées pour les travaux en extérieur (Bâtiment, espaces verts...) ou en intérieur (Industrie, services)
Chaussures de sécurité S3 WR HI CI SRC, classe 1 type brodequin. Chaussures équipées d'un embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie équivalent à 200J et contre l'écrasement sous une charge maximum de 15 kN, et d'une semelle anti-perforation (P). Chaussures Antistatiques (A), résistance à la pénétration d'eau de la jonction semelle / tige (WR), capacité d'absorption d'énergie au talon (E). Isolation du semelage contre le froid (CI), isolation du semelage contre la chaleur (HI). Tige résistante à la pénétration de l'eau (WRU). Chaussures résistantes au glissement, pour tous types de sols durs pour des usages polyvalents en intérieurs ou extérieurs (SRC). Semelle de marche à crampon, résistante aux hydrocarbures (FO).

Limites d'utilisation :

La garantie DELTAPLUS® ne peut s'appliquer que pour des chaussures en bon état, utilisées sans l'adjonction d'accessoires pouvant entraîner une modification de la protection ou par une utilisation non prévue. Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Ces chaussures sont fournies avec une semelle de propreté amovible. Les essais ont été effectués avec cette dernière en place dans la chaussure. Par conséquent, ces chaussures doivent être portées avec la semelle de propreté. Elle ne doit être remplacée que par une semelle comparable fournie par Delta Plus. Ces chaussures ne contiennent pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Fiche technique

NOMADS3 - NOMAD S3 CI HI WR SRC (*NOMADS3NO - NOMADS3MA*)

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Après chaque utilisation, laisser les chaussures non emballées dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Pour enlever terre et poussière, utiliser une brosse non métallique. Pour les taches, utiliser un chiffon mouillé additionné de savon si nécessaire. Pour cirer, utiliser un produit standard.

Performances :

Chaussures de sécurité S3 WR HI CI SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011.

- **EN ISO 20345:2011** Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.
S3 WR HI CI : Exigences additionnelles pour applications particulières
SRC : Résistance à la glisse