



] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conçue pour le montage d'un plafond suspendu ou rampant sur support irrégulier.

Nom commercial	Nom du produit	SUSPENSION RAPIDE REGLABLE
Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	140 (avec ressort)
	Largeur (en mm)	440 (pivot compatible avec les fourrures 45 et 47)
	Epaisseur (en mm)	11
	Epaisseur de l'acier	0,8/10 ^{ème}
	Poids (en g)	35
	Ressort pour tige lisse	Ø 4 mm
Matière	Acier galvanisé	
	Consommation moyenne (par m ²)	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	0,6
	Emballage unitaire : type	boîte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	11,5
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	15,5
	Emballage unitaire : poids (en kg)	1,9
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	30
	Nombre de produits/colis (en pièces)	50

] AVANTAGES

- Pose rapide sur support irrégulier

] DOMAINE D'APPLICATION

- Montage d'un plafond suspendu ou rampant sur support irrégulier

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 73089059
- Réglementation : EN 13964

] MISE EN ŒUVRE

Pincer les deux languettes, y mettre la tige à œillet.

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A04765
- Code barres : 3585501047657
- Conditionnement : Boîte de 50 pièces.
96 boîtes par palette.

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Tige à œillet : à insérer dans les deux languettes (ressort) de la suspension rapide réglable (tailles disponibles des tiges : 125-250-500-1000mm)
- Fourrures : à clipser sur la suspension rapide réglable