



Sikagard®-256

Conservado Antigraffiti-P

PROTECTEUR ANTIGRAFFITIS SEMI-PERMANENT

AVANTAGES PRODUIT

- Antigraffiti réservé aux professionnels. Convient pour tout ouvrage de génie civil, ouvrage d'art, bâtiment professionnel, d'habitation ou monument historique. Conçu pour résister jusqu'à 50 nettoyages
- Limite fortement la pénétration des encres et colles d'affichage. Agit également comme protection hydrofuge respirante.
- Finition mate, quasiment aucun changement d'aspect du support. Résistant aux UV, ne jaunit pas.
- Bi-composant phase aqueuse avec une odeur très faible.

INFOS TECHNIQUES

- Application au rouleau ou à la brosse, en 2 couches "humide sur humide"
- Consommation : 1 kit pour 4 à 7 m² selon la porosité du support
- Durée de vie du mélange : environ 3 h à +20°C
- Temps de séchage à +20°C : environ 1 h entre les 2 couches. Laisser sécher 72 h
- Nettoyage des graffitis : utiliser le Sikagard®-175 Nettoyant Antigraffiti-P pour nettoyer les surfaces protégées avec Sikagard®-256 Conservado Antigraffiti-P

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Béton, ciment, enduits hydrauliques ou à la chaux, pierres, briques, revêtements peints, revêtements plastique épais (RPE) et semi-épais (RSE), ITE, bois
- Couleur : liquide transparent après mélange
- Conditionnement : kit bi-composant de 5 kg
- Conservation : 2 ans dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

