



Sikagard®-175 Nettoyant Antigraffiti-P

NETTOYANT ANTIGRAFFITIS PROFESSIONNEL
POUR SUPPORTS POREUX OU LISSES

AVANTAGES PRODUIT

- Nettoyant antigraffiti associé au Sikagard®-256 Conservado Antigraffiti-P
- Formule gélifiée pour un temps de contact prolongé et pour une meilleure accroche
- Temps d'action rapide, peintures et encres rapidement dissoutes au contact du gel
- Pour supports protégés et non-protégés lisses (voir supports)

INFOS TECHNIQUES

- Application à la brosse ou au rouleau à poils longs
- Consommation : 1 L pour 3 à 5 m² selon porosité
- Temps d'action :
 - Dilution des pigments en 10 à 15 minutes
 - Ajouter les temps de frottement + rinçage
- Temps de séchage : 12 à 24 h selon température

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application :
 - Supports protégés préalablement par le Sikagard®-256 Conservado Antigraffiti-P
 - Surfaces non-poreuses lisses comme des panneaux de signalisation, des panneaux en métal ou en bois
- Couleur : Gel translucide
- Conditionnement : Bidon de 5 L
- Conservation : 2 ans stocké dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

