



# Sikagard®-213

## Conservado Sol Satiné

IMPRÉGNATION HYDROFUGE-OLÉOFUGE POUR SOLS POREUX  
ET DURCISSEUR POUR JOINTS DE PAVÉS



### AVANTAGES PRODUIT

- Protection renforcée, hydrofuge, oléofuge
- Inclus également le durcissement des joints de sable entre pavés
- Aspect transparent et légèrement SATINÉ après séchage
- Grande variété de pierres et de supports compatibles
- Nombreuses résistances chimiques (acides ou alcalines)
- Résistant aux UV, aux cycles gel-dégel
- Tolère tout trafic piéton ainsi qu'un trafic routier modéré

### INFOS TECHNIQUES

- Application préférentielle au rouleau ou au pulvérisateur basse pression (notamment sur joints de sable)
- Consommation :  
1 L pour 7 à 10 m<sup>2</sup> (2 couches)  
1 L pour 0,6 à 2 m<sup>2</sup> en 1 passe pour les joints de pavés
- Temps d'action : Application à renouveler tous les 5 ans environ
- Temps de séchage (à +20°C) :  
- Entre 2 couches : env. 1 h  
- Trafic piéton : 4 à 5 h  
- Séchage complet : 72 h

### INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Sols bruts en ciment (teintés ou pas), dalles béton, pierres naturelles poreuses ou reconstituées, pavés autobloquants, blocs
- Couleur : Liquide blanc
- Conditionnements : Bidons de 5 L et 20 L
- Conservation : 15 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).  
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**BUILDING TRUST**

