

# FLG 245HV-GREEN TRACKING

## L'alignement intérieur pro



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		FLG 245HV-GREEN TRACKING	PROPRIÉTÉS
Auto-nivellement		horizontal/vertical	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Portée de 1000 m de diamètre</li> <li>· Étanchéité IP 54</li> <li>· Mode scan et points</li> <li>· Point d'équerrage permanent à 90°</li> <li>· Fonction TILT</li> <li>· Arrêt du laser si il n'est pas de niveau</li> <li>· Réglage manuel des pentes des axes X et Y</li> <li>· Fonction télécommande (on/off)</li> <li>· Support de sol avec marque de centrage pour un parfait positionnement précis sur le point de repère.</li> </ul>
Inclinaison		manuelle	
Plage d'auto-nivellement		±5°	
Classe de laser		2	
Faisceau laser visible		vert	
Précision horizontale		1,0 mm / 10 m	
Précision verticale		1,5 mm / 10 m	
Portée avec cellule avec FR 77-MM Tracking		1000 m	
Rotation sans cellule / Ø		40 m	
Scanning sans cellule / rayon		60 m	
Fonction tracking		oui	
Portée en mode tracking		60 m	
Fonction Scanning		2 niveaux	
Fonction Point		oui	
Point d'équerrage permanent à 90°		oui	
Inclinaison pente manuelle l'axe X		±5° (±9%)	
Inclinaison pente manuelle l'axe Y		±5° (±9%)	
Fonction TILT		oui	
Portée télécommande		IR 100 m	
Désactivation de la fonction de commande		oui	
Vitesse de rotation trs/min		300, 800	
Autonomie accu		24 h NiMH	
Plage de température		-20° to +50°C	
Étanchéité		IP 54	
			<b>FOURNITURE</b> <b>FLG 245HV-GREEN TRACKING</b>
			<b>RÉF. 244701</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>· FR 77-MM TRACKING avec support</li> <li>· Télécommande</li> <li>· Accu</li> <li>· Chargeur</li> <li>· Bloc de piles de secours</li> <li>· Lunettes laser</li> <li>· Cible magnétique</li> <li>· Support de sol</li> <li>· Support mural</li> <li>· Coffret rigide</li> </ul>